

U.O.C. – S.P.P. Settore Impiantistico Strutturale - Chimico  
Viale Trento 32 – 01100 Viterbo  
tel 0761-1711074 fax 0761-1711072  
roberto.bertoldi@asl.vt.it

# REVISIONE del DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE Preliminare

(Art. 26 Decreto Legislativo 81/08)

**APPALTO PER  
Fornitura per Servizio Assistenziale e Riabilitativo  
Organizzato per P.A.I.**

COMMITTENTE : AZIENDA USL VITERBO, VIA E. FERMI 15 – 01100 VITERBO		
Datore di lavoro Direttore Generale Dr.ssa Daniela Donetti		
R.U.P.	Dr. G. Firmani	
RSPP	Bertoldi Dr. Roberto	
Durata	Un anno	
Importo	4.088.942 + IVA	

<b>IMPRESA APPALTATRICE :</b>		
INDIRIZZO		
DATORE DI LAVORO		

REVISIONE	DATA
EMMISSIONE	Aprile 2016
1	
2	

Nel presente appalto di

LAVORI	
SERVIZI	Fornitura per Servizio Assitenziale e Riabilitativo Organizzato per P.A.I. piani assistenziali individuali
FORNITURE	

DURATA DEL CONTRATTO / LAVORI	Un anno
----------------------------------	---------

## Descrizione sintetica dei lavori

### Considerazioni generali

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'Art. 26 del d.lgs 81/2008 secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ed a stimare i costi per la sicurezza da non assoggettare a ribasso. Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.

Infatti, l'Art. 26 del D.Lgs 81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione protezione. Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Il presente documento DUVRI si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi; lo stesso è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'Art. 68 e del all. VIII del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposta di integrazione al Duri, ove ritenga di meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

### Tipologia dei rischi interferenti considerati.

Sono considerati rischi interferenti per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore,
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività dell'appaltatore;

- derivanti da modalità di esecuzioni particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

### Oggetto dell'Appalto

Progetto di assistenza e riabilitazione organizzato per Piani Assistenziali Individualizzati (di seguito denominati PAI) in favore della cura di pazienti residenti nel territorio di competenza dell'ASL Viterbo (ambito territoriale della provincia di Viterbo). Detti pazienti sono presi in carico dalle equipe mediche dei seguenti servizi aziendali:

- Cure Primarie (organizzate sui 3 distretti aziendali) – Disabile adulto
- D.S.M. (Dipartimento di Salute Mentale) – Neuropsichiatria Infantile
- SERD (servizi per la cura delle dipendenze)

### Individuazione e valutazione dei rischi di interferenza

Nel corso di una valutazione preliminare, circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate le possibili situazioni di interferenza.

L'appaltatore, nello svolgimento del servizio di cui trattasi dovrà operare tenendo in opportuna considerazione le indicazioni riportate nel capitolato d'appalto.

Fatto salvo il principio base, secondo il quale le attività svolte dall'appaltatore devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origini a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti enunciazioni.

- a) inciampo e/o scivolamento su pavimenti e s/o scale
- b) emissioni di rumori
- c) inalazione dei prodotti chimici e sostanze in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibili dalla rispettiva scheda di sicurezza
- d) elettrocuzione
- e) movimentazione carichi
- f) sversamenti accidentali
- g) offesa da animali

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali si evidenzino le seguenti misure di prevenzione e protezione

- Non deporre materiale a terra tale da recare rischi da inciampo
- Segnalazione con cartello a cavalletto, indicante il pericolo di scivolamento, posizionato a pavimento, nelle zone a monte ed a valle del punto interessata.
- Relativamente al rischio di cui al punto b . chiusura del locale / spazio di intervento. oppure effettuazione dei lavori in orario con assenza di persone
- Relativamente ai rischi di cui al punto c:  
chiusura del locale, aerazione naturale e uso dei d.p.i. da parte dell'operatore,
- relativamente ai rischi di cui al punto d :
- sono utilizzati componenti ed apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione,
- v'è verificato che la potenza dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento;
  
- i cavi sono, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo da inciampo,, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti.
- Relativamente ai rischi di cui al punto e.
- Impiego di attrezzature idonee,

- La movimentazione degli assistiti può avvenire congiuntamente con il conseguente rischio di manovra errata in caso di comunicazione inefficace tra gli addetti; pertanto l'operatore nell'eseguire manovre / movimenti in coordinazione con un altro addetto non procede fino a che l'altro operatore non abbia dato il suo consenso alla sua effettuazione.
- Per il punto g) effettuare sempre manovre secondo gli istruttori.

### **Misure idonee ad eliminare o ridurre le interferenze**

In pratica non sussistono attività interferenti, in quanto i contatti tra l'appaltante e l'appaltatore avvengono in via informatica

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, alla prima riunione, all'inizio del servizio.

Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente

Designazione di un referente della committenza per l'appaltatore

Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore – Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio del servizio.

### **COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI I RISCHI DA INTERFERENZA**

In fase di valutazione preventiva viene considerato utile e indispensabile la realizzazione della riunione tra le parti.

riunione di coordinamento all'inizio del servizio.

Il costo complessivo per la riunione è stata quantificata in Euro 55 / ora .

Costo di tre ore ognuna relativa a

Cure primarie

D.S.M.

Serd (dipendenze)

Totale  $55 \times 3 = 165$  Euro

Il presente Duvri costituisce parte integrante del contratto di appalto e dovrà essere integrato a seconda della tipologia del lavoro svolto dalla ditte appaltanti.